


Valvola di intercettazione elettrica (3/2 vie) 1/4" Serie SV




Tipo di costruzione	Valvola di intercettazione elettrica, 3/2-vie, con azionamento manuale di emergenza e scarico aria
Connessione	G1/4" secondo ISO228/1
Attacco di sfiato aria	G1/8" secondo ISO228/1 sulla valvola di comando e M5 alla valvola pilota di precomando
Materiali	Corpo alloggiamento Resina acetilica (POM), Attacchi filettati Ottone, Guarnizioni NBR
Funzione	per l'interruzione della pressione di alimentazione e lo sfiato dell'impianto
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Pressione di ingresso	3...10bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Tipo di bobina	MS, Larghezza del connettore 22mm
Collegamento elettrico	Presa per apparecchio secondo forma industriale B (vedere scheda tecnica separata)
Oscillazione di tensione ammessa	±10%
Assorbimento di potenza	vedi tabella "Bobine magnetiche"
Ciclo di lavoro	100% Ciclo di lavoro (funzionamento continuo)
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con presa per apparecchi correttamente montata (Protezione contro l'ingresso di polvere e acqua a getto)
Accessori	Silenziatore SLS-M18-NS

Codice d'ordine

SV - 14 - E1S - 04			
Connessione	1/4"	14	
Tensione nominale	24V/50-60Hz		04
	230V/50-60Hz		01
	115V/50-60Hz		12
	24VDC		03
	12VDC		05




Dimensioni



Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Peso [ca. kg]	Tipo
G1/4"	152,5	45	48	30÷32	4,5	10,5	42	52	G1/8"	0,19	SV-14-E1S-04

Diagramma di portata



Bobine magnetiche

		Tensione	Assorbimento di potenza a 20°C	Tipo
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie FRL / Valvola di intercettazione elettrica Serie SV / [SV-14-E1S] Valvola di intercettazione elettrica SV-14-E1S