


## Vedligeholdelsesenhed G1/2" og G3/4" Serie MU303



|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, halvautomatisk aftapningsventil, Proportional smøreapparat |
| Tilslutning          | G1/2" og G3/4" i henhold til ISO228/1                                                                                                                          |
| Materialer           | Hus Trykstøbt zink, Olie- og kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætninger NBR, Knap POM                                                               |
| Funktion             | Regulering af sekundærtrykket via en drejeknap                                                                                                                 |
| Låsning              | Trykindstilling kan låses ved at trykke drejeknappen ind                                                                                                       |
| Filterindsats        | 5µm                                                                                                                                                            |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem, Halsmøtrik eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel                                                                             |
| Monteringsposition   | vertikal, Aftapningsskrue nederst                                                                                                                              |
| Medium               | Trykluft                                                                                                                                                       |
| Olieanbefaling       | HP32A (Temperaturområde 0...+50°C), NR32 (Temperaturområde -35...+85°C)                                                                                        |
| Medietemperatur      | med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)                                                      |
| Omgivelsestemperatur | med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C                                                                                                     |
| Indgangstryk         | maksimal 16bar, med automatisk aftapningsventil 1,5...16bar                                                                                                    |
| Reguleringsområder   | 0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar på forespørgsel)                                                                                            |
| Strømningsretning    | er markeret med en pil                                                                                                                                         |
| Leveringsomfang      | inklusive Manometer                                                                                                                                            |

### Bestillingsnøgle

| MU303 - 12 - 0,1/3 - P - A |                                                       |    |        |   |  |  |   |  |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----|--------|---|--|--|---|--|--|
|                            | 1/2"                                                  | 12 |        |   |  |  |   |  |  |
| <b>Tilslutning</b>         | 3/4"                                                  | 34 |        |   |  |  |   |  |  |
|                            |                                                       |    |        |   |  |  |   |  |  |
| <b>Trykområde</b>          | 0,1...3bar                                            |    | 0,1/3  |   |  |  |   |  |  |
|                            | 0,2...6bar                                            |    | 0,2/6  |   |  |  |   |  |  |
|                            | 0,5...10bar                                           |    | 0,5/10 |   |  |  |   |  |  |
|                            | 0,5...16bar                                           |    | 0,5/16 |   |  |  |   |  |  |
|                            |                                                       |    |        |   |  |  |   |  |  |
| <b>Beholder</b>            | Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)                   |    |        |   |  |  |   |  |  |
|                            | Plastbeholder med beskyttelseskurv                    |    |        | P |  |  |   |  |  |
|                            | Metalbeholder                                         |    |        | M |  |  |   |  |  |
|                            |                                                       |    |        |   |  |  |   |  |  |
| <b>Aftapningsventil</b>    | halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt) |    |        |   |  |  |   |  |  |
|                            | automatisk aftapningsventil                           |    |        |   |  |  | A |  |  |



