

## Jedinica za održavanje G1/2" i G3/4" Serija MU203



|                      |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filter element, poluautomatski ispusni ventil, Proporcionalni podmazivač |
| Priključak           | G1/2" i G3/4" prema ISO228/1                                                                                                                                                       |
| Materijali           | Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal, Brtve NBR, Gumb POM                                                                            |
| Funkcija             | Regulacija tlaka s filtracijom i obogaćivanjem komprimiranog zraka uljem                                                                                                           |
| Zabavljanje          | Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba                                                                                                                       |
| Filtarski uložak     | 5µm                                                                                                                                                                                |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cjevovodni sustav, Prstenasta matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta                                                                                      |
| Položaj ugradnje     | vertikalno, Ispusni vijak dolje                                                                                                                                                    |
| Medij                | Stlačeni zrak                                                                                                                                                                      |
| Preporuka ulja       | HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35...85°C)                                                                                                          |
| Temperatura medija   | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)                                                 |
| Temperatura okoline  | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C                                                                                                               |
| Ulazni tlak          | maksimalno 16bar, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar                                                                                                                      |
| Rasponi regulacije   | 0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na upit)                                                                                                                        |
| Smjer protoka        | označeno strelicom                                                                                                                                                                 |
| Sadržaj isporuke     | uključujući manometar                                                                                                                                                              |

### Ključ za naručivanje

| MU203 - 12 - 0,5/3 - P - A |                                                 |        |   |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------|---|
|                            | 1/2"                                            | 12     |   |
| Priključak                 | 3/4"                                            | 34     |   |
| Raspon tlaka               | 0,1...3bar                                      | 0,1/3  |   |
|                            | 0,2...6bar                                      | 0,2/6  |   |
|                            | 0,5...10bar                                     | 0,5/10 |   |
|                            | 0,5...16bar                                     | 0,5/16 |   |
| Spremnik                   | Plastični spremnik (Ostaviti prazno)            |        |   |
|                            | Plastični spremnik sa zaštitnom košarom         | P      |   |
|                            | Metalni spremnik                                | M      |   |
| Ispusni ventil             | poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno) |        |   |
|                            | automatski ispusni ventil                       |        | A |



