


Onderhoudseenheid G1/2" en G3/4" Serie MU203



Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan, Proportionele smeeder
Aansluiting	G1/2" en G3/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Olie- en condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichtingen NBR, Knop POM
Functie	Drukregeling met filtering en verrijking van de perslucht met olie
Vergrendeling	Drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken
Filterelement	5µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel, Halsmoer of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Oliefaanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...+50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35...+85°C)
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	maximaal 16bar, met automatische aftapkraan 1,5...16bar
Regelbereiken	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar op aanvraag)
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Leveringsomvang	inclusief manometer

Bestelcode


MU203 - 12 - 0,5/3 - P - A			
	1/2"	12	
Aansluiting	3/4"	34	
Drukbereik	0,1...3bar	0,1/3	
	0,2...6bar	0,2/6	
	0,5...10bar	0,5/10	
	0,5...16bar	0,5/16	
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)		
	Kunststofreservoir met beschermkorf	P	
	Metalen reservoir	M	
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)		
	automatisch aftapventiel	A	



Maattekening, Kenmerken

□				
halfautomatische aftapkraan			automatisch aftapventiel	
Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [l/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Drukbereik [bar]	Type
G1/2"	3500	16	0,5...10	MU203-12-0,5/10
G1/2"	3500	16	0,5...10	MU203-12-0,5/10-P
G1/2"	3500	16	0,5...10	MU203-12-0,5/10-M
G3/4"	3500	16	0,5...10	MU203-34-0,5/10
G3/4"	3500	16	0,5...10	MU203-34-0,5/10-P
G3/4"	3500	16	0,5...10	MU203-34-0,5/10-M
*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval				

Doorstroombiagramma, Olievernevelaar-inschakeldrempel



Toebehoren

Benaming	Type
Halsmoer M50x1,5	MPN03-12/34
Houdhoek met moer M50x1,5	MMP03-12/34
Houdhoek met 2 schroeven	MMB03-12/34

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverneler / Onderhoudseenheden - Serie Modul / Onderhoudseenheid Serie Modul MU203-M / [MU203-34-0,5/10-M]
Onderhoudseenheid MU203-34-0,5/10-M