


## Filtru-regulator de presiune G1/8"

### Serie Modul FR03



|                      |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară, Filtru cu principiu de forță centrifugă, Element filtrant sinterizat, supapă de purjare semiautomată |
| Racordare            | G1/8" conform ISO228/1                                                                                                                                        |
| Materiale            | Carcasă Zinc turnat sub presiune, Rezervor de condensat Policarbonat sau Metal, Garnituri de etanșare NBR, Capot arcului POM                                  |
| Funcție              | Reglarea presiunii secundare                                                                                                                                  |
| Blocare              | Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ                                                                                           |
| Element filtrant     | 5μm                                                                                                                                                           |
| Tip de fixare        | Montaj în sistemul de conducte, Piuliță de guler sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare                                                        |
| Poziție de montaj    | verticală, Șurub de golire jos                                                                                                                                |
| Mediu                | Aer comprimat                                                                                                                                                 |
| Temperatura mediului | cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)                                       |
| Temperatura ambiantă | cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu rezervor metalic -10...+60°C                                                                                            |
| Presiune de intrare  | maxim 16bar, cu supapă de purjare automată 1,5...16bar                                                                                                        |
| Domenii de reglare   | 0,1...3bar și 0,5...10bar (0,2...6bar și 0,5...16bar la cerere)                                                                                               |
| Direcția de curgere  | este marcat printr-o săgeată                                                                                                                                  |
| Conținutul livrării  | inclusiv manometru                                                                                                                                            |

### Cheie de comandă

|                            |                                                            | FR03 - 18 - 0,1/3 - M - A |        |  |   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--|---|
| <b>Racordare</b>           | 1/8"                                                       | 18                        |        |  |   |
| <b>Domeniu de presiune</b> | 0,1...3bar                                                 |                           | 0,1/3  |  |   |
|                            | 0,2...6bar                                                 |                           | 0,2/6  |  |   |
|                            | 0,5...10bar                                                |                           | 0,5/10 |  |   |
|                            | 0,5...16bar                                                |                           | 0,5/16 |  |   |
| <b>Rezervor</b>            | Recipient din plastic (Lăsați câmpul necompletat)          |                           |        |  |   |
|                            | Rezervor metalic                                           |                           | M      |  |   |
| <b>Supapă de purjare</b>   | supapă de purjare semiautomată (Lăsați câmpul necompletat) |                           |        |  |   |
|                            | supapă de purjare automată                                 |                           |        |  | A |



