


## Regolatore di pressione G1" Serie Modul RE03



|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario e Consumo d'aria proprio di max. 0,5Nl/min |
| Connessione            | G1" secondo ISO228/1                                                                                 |
| Funzione               | Regolazione della pressione secondaria                                                               |
| Materiali              | Corpo alloggiamento Alluminio, Guarnizioni NBR, Cappuccio a molla POM                                |
| Fluido                 | aria compressa filtrata                                                                              |
| Temperatura del fluido | 0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)                                   |
| Temperatura ambiente   | -10...+60°C                                                                                          |
| Pressione di ingresso  | massimo 16bar                                                                                        |
| Campi di regolazione   | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 e 0,5...16bar                                                               |
| Direzione del flusso   | è contrassegnato da una freccia                                                                      |
| Tipo di fissaggio      | Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio        |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                                            |
| Bloccaggio             | La regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole.                    |
| Fornitura inclusa      | incluso manometro                                                                                    |




Disegno quotato



| Connessione | Portata a 6 bar*<br>[Nl/min] | Campo di pressione<br>[bar] | Tipo               |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| G1"         | 15000                        | 0,1...3                     | RE03-10H-0,1/3-MA  |
| G1"         | 15000                        | 0,2...6                     | RE03-10H-0,2/6-MA  |
| G1"         | 15000                        | 0,5...10                    | RE03-10H-0,5/10-MA |
| G1"         | 15000                        | 0,5...16                    | RE03-10H-0,5/16-MA |

\*Dati di portata con pressione di ingresso di 8bar, pressione di uscita di 6bar e 1bar Caduta di pressione

Diagramma di portata per campo di regolazione 0,5...10 bar



Accessori

| Denominazione                    | Tipo           |
|----------------------------------|----------------|
| Angolare di fissaggio con 2 viti | MMB03-34VH/10H |

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali