


## Drukregelaar met doorlopende druktoevoer G1/4" Serie Modul RE03-AT



|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Constructie          | Drukregelaar met doorlopende druktoevoer en Secundaire ontluchting        |
| Aansluiting          | G1/4" volgens ISO228/1                                                    |
| Materialen           | Behuizing Zinkspuitgietwerk, Afdichtingen NBR, Veerkap POM                |
| Functie              | Regeling van de secundaire druk                                           |
| Vergrendeling        | Drukinstelling kan door het indrukken van de draaiknop worden vergrendeld |
| Inbouwpositie        | willekeurig                                                               |
| Medium               | gefilterde perslucht                                                      |
| Mediumtemperatuur    | 0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)    |
| Omgevingstemperatuur | -10...+60°C                                                               |
| Ingangsdruk          | maximaal 16bar                                                            |
| Regelbereiken        | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 en 0,5...16bar                                   |
| Stroomrichting       | is door een pijl gemarkeerd                                               |
| Leveringsomvang      | inclusief manometer                                                       |



Maattekening



| Aansluiting | Debiet bij 6 bar*<br>[Nl/min] | Druk bereik<br>[bar] | Gewicht<br>[ca. kg] | Type                   |
|-------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| G1/4"       | 2000                          | 0,1...3              | 0,41                | RE03-14VH-0,1/3-MA-AT  |
| G1/4"       | 2000                          | 0,2...6              | 0,41                | RE03-14VH-0,2/6-MA-AT  |
| G1/4"       | 2000                          | 0,5...10             | 0,41                | RE03-14VH-0,5/10-MA-AT |
| G1/4"       | 2000                          | 0,5...16             | 0,41                | RE03-14VH-0,5/16-MA-AT |

\*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

Doorstroomdiagramma voor regelbereik 0,5...10 bar



Toebehoren

| Benaming                      | Type         |
|-------------------------------|--------------|
| Halsmoer M30x1,5              | MPN03-18-38  |
| Houdhoek met halsmoer M30x1,5 | MMP03-18-38  |
| Houdhoek met twee schroeven   | MMB03-14H/38 |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie Modul / Drukregelaar met doorlopende druktoevoer Serie Modul RE03-AT / [RE03-14VH-0,2/6-MA-AT] Drukregelaar met doorlopende druktoevoer RE03-14VH-0,2/6-MA-AT