

## Regolatore di pressione con alimentazione di pressione passante G1/4" Serie Modul RE03-AT



|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Regolatore di pressione con alimentazione di pressione continua e Sfiato secondario                      |
| Connessione            | G1/4" secondo ISO228/1                                                                                   |
| Materiali              | Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR, Cappuccio a molla POM                       |
| Funzione               | Regolazione della pressione secondaria                                                                   |
| Bloccaggio             | Regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole per l'arresto in posizione |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                                                |
| Fluido                 | aria compressa filtrata                                                                                  |
| Temperatura del fluido | 0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)                                       |
| Temperatura ambiente   | -10...+60°C                                                                                              |
| Pressione di ingresso  | massimo 16bar                                                                                            |
| Campi di regolazione   | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 e 0,5...16bar                                                                   |
| Direzione del flusso   | è contrassegnato da una freccia                                                                          |
| Fornitura inclusa      | incluso manometro                                                                                        |



Disegno quotato



| Connessione | Portata a 6 bar*<br>[l/min] | Campo di pressione<br>[bar] | Peso<br>[ca. kg] | Tipo                   |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|
| G1/4"       | 2000                        | 0,1...3                     | 0,41             | RE03-14VH-0,1/3-MA-AT  |
| G1/4"       | 2000                        | 0,2...6                     | 0,41             | RE03-14VH-0,2/6-MA-AT  |
| G1/4"       | 2000                        | 0,5...10                    | 0,41             | RE03-14VH-0,5/10-MA-AT |
| G1/4"       | 2000                        | 0,5...16                    | 0,41             | RE03-14VH-0,5/16-MA-AT |

\*Dati di portata con pressione di ingresso di 8bar, pressione di uscita di 6bar e 1bar Caduta di pressione

Diagramma di portata per campo di regolazione 0,5...10 bar



Accessori

| Denominazione                                | Tipo         |
|----------------------------------------------|--------------|
| Dado di fissaggio per collo morsetto M30x1,5 | MPN03-18-38  |
| Angolo di tenuta con dado a collare M30x1,5  | MMP03-18-38  |
| Angolare di fissaggio con due viti           | MMB03-14H/38 |

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie Modul / Regolatore di pressione con alimentazione di pressione passante Serie Modul RE03-AT / [RE03-14VH-0,5/10-MA-AT] Regolatore di pressione con alimentazione di pressione passante RE03-14VH-0,5/10-MA-AT