


Trykregulator med gennemgående trykforsyning G1/4" Serie Modul RE03-AT



Konstruktionstype	Trykregulator med gennemgående trykforsyning og Sekundær udluftning
Tilslutning	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Tætninger NBR, Fjederhætte POM
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Låsning	Trykindstilling kan låses ved at trykke drejeknappen ind
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Indgangstryk	maksimal 16bar
Reguleringsområder	0,1...3/0,2...6/0,5...10 og 0,5...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Leveringsomfang	inklusive Manometer



Måltegning



Tilslutning	Flow ved 6bar* [Nl/min]	Trykområde [bar]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	2000	0,1...3	0,41	RE03-14VH-0,1/3-MA-AT
G1/4"	2000	0,2...6	0,41	RE03-14VH-0,2/6-MA-AT
G1/4"	2000	0,5...10	0,41	RE03-14VH-0,5/10-MA-AT
G1/4"	2000	0,5...16	0,41	RE03-14VH-0,5/16-MA-AT

*Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald

Flowdiagram til reguleringsområde 0,5...10 bar



Tilbehør

Betegnelse	Type
Halsmøtrik M30x1,5	MPN03-18-38
Holdevinkel med halsmøtrik M30x1,5	MMP03-18-38
Holdevinkel med to skruer	MMB03-14H/38

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykløstvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Modul / Trykregulator med gennemgående trykforsyning Serie Modul RE03-AT / [RE03-14VH-0,5/16-MA-AT] Trykregulator med gennemgående trykforsyning RE03-14VH-0,5/16-MA-AT

Version 5

139305 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

