

Filtro G1" Serie Modul FI03



Tipo de construcción	Filtro de principio de fuerza centrífuga, Elemento filtrante sinterizado, válvula de drenaje semiautomática
Conexión	G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Aluminio, Depósito de condensado Policarbonato o Metal, Junta de estanqueidad NBR
Función	Filtrado del aire comprimido
Elemento filtrante	5µm
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical, Tornillo de purga abajo
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con depósito de plástico 0...+60°C, con recipiente metálico -10...+60°C
Presión de entrada	1,5...16bar o bien 1,5...20bar ruidoso tabla, con válvula de purga automática 1,5...16bar
Dirección de flujo	está marcado con una flecha

Código de tipo

	FI03	-	10	H	-	P	-	A
Conexión	G1"		10					
Caudal	alto caudal de paso			H				
Depósito	Depósito de plástico (Dejar en blanco)							
	Depósito de plástico con cesta de protección				P			
	Depósito metálico				M			
Válvula de purga	válvula de drenaje semiautomática (Dejar en blanco)							
	válvula de purga automática					A		



