


Filter G1" Serie Modul FI03




Konstruktionstype	Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, halvautomatisk aftapningsventil
Tilslutning	G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætning NBR
Funktion	Filtrering af trykluft
Filterindsats	5µm
Monteringstype	Installation i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Medium	Trykluft
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	1,5...16bar hhv. 1,5...20bar høj Tabel, med automatisk aftapningsventil 1,5...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil

Typekode

	FI03	-	10	H	-	P	-	A
Tilslutning	G1"		10					
Gennemstrømning	høj gennemstrømningskapacitet			H				
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)							
	Plastbeholder med beskyttelseskurv				P			
	Metalbeholder				M			
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)							
	automatisk aftapningsventil					A		



Måltegning




automatisk aftapningsventil

Tilslutning	Flow ved 6bar* [l/min]	maks. indgangstryk [bar]	Type
G1"	10500	16	FI03-10H
G1"	10500	16	FI03-10H-P
G1"	10500	20	FI03-10H-M

*Flow ved indgangstryk 6bar og 1bar trykfald

Flowdiagram



Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel (komplet)	MMB03-34VH/10H

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Modul / Filter Serie Modul FI03-P / [FI03-10H-P] Filter FI03-10H-P

