

## Drukregelaar G1/8" en G1/4" Serie Gold RE05



|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Constructie          | Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting                           |
| Aansluiting          | G1/8"...G1/4" volgens ISO228/1                                            |
| Materialen           | Behuizing Zinksputgietwerk, Afdichtingen NBR, Veerkap POM                 |
| Functie              | Regeling van de secundaire druk                                           |
| Vergrendeling        | Drukinstelling kan door het indrukken van de draaiknop worden vergrendeld |
| Inbouwpositie        | willekeurig                                                               |
| Medium               | gefilterde perslucht                                                      |
| Mediumtemperatuur    | 0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)    |
| Omgevingstemperatuur | -10...+60°C                                                               |
| Ingangsdruk          | max. 25bar                                                                |
| Regelbereiken        | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 en 0,5...16bar                                   |
| Stroomrichting       | is door een pijl aangegeven                                               |
| Leveringsomvang      | inclusief manometer, Schakelpaneelmoer                                    |



Maattekening



| Aansluiting | Doorstroming bij 6 bar*<br>[Nl/min] | Druk bereik<br>[bar] | Type              |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| G1/8"       | 330                                 | 0,1...3              | RE05-18-0,1/3-MA  |
| G1/8"       | 330                                 | 0,2...6              | RE05-18-0,2/6-MA  |
| G1/8"       | 330                                 | 0,5...10             | RE05-18-0,5/10-MA |
| G1/8"       | 330                                 | 0,5...16             | RE05-18-0,5/16-MA |
| G1/4"       | 330                                 | 0,1...3              | RE05-14-0,1/3-MA  |
| G1/4"       | 330                                 | 0,2...6              | RE05-14-0,2/6-MA  |
| G1/4"       | 330                                 | 0,5...10             | RE05-14-0,5/10-MA |
| G1/4"       | 330                                 | 0,5...16             | RE05-14-0,5/16-MA |

Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

Doorstroomdiagramma voor regelbereik 0,5...10 bar



Toebehoren

| Benaming                      | Type        |
|-------------------------------|-------------|
| Halsmoer M30x1,5              | MPN05-18/14 |
| Houdhoek met halsmoer M30x1,5 | MMP05-18/14 |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie Gold / Drukregelaar Serie Gold RE05 / [RE05-14-0,5/16-MA] Drukregelaar RE05-14-0,5/16-MA