

## Regulator de presiune G3/4"...G1" Serie Gold RE04



|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară                      |
| Racordare            | G3/4"...G1" conform ISO228/1                                                 |
| Materiale            | Carcasă și capotă de arc Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR |
| Funcție              | Reglarea presiunii secundare                                                 |
| Poziție de montaj    | arbitrară                                                                    |
| Mediu                | aer comprimat filtrat                                                        |
| Temperatura mediului | 0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)             |
| Temperatura ambiantă | -10...+80°C                                                                  |
| Presiune de intrare  | max. 25bar                                                                   |
| Domenii de reglare   | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 și 0,5...16bar                                    |
| Direcția de curgere  | este marcat printr-o săgeată                                                 |
| Conținutul livrării  | inclusiv manometru                                                           |



Desen dimensional



| Racordare<br>G | A   | B  | C   | D  | E       | F  | G1   | H    | I  | J  | K  | L  | M | N    | O  | P    | Q    | R  | S   |
|----------------|-----|----|-----|----|---------|----|------|------|----|----|----|----|---|------|----|------|------|----|-----|
| G3/4"          | 102 | 33 | 132 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 71 | 63 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |
| G1"            | 90  | 33 | 132 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 71 | 63 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |

| Racordare | Debit la 6bar*<br>[Nl/min] | Presiune de intrare<br>[bar] | Domeniu de presiune<br>[bar] | Greutate<br>[aprox. kg] | Tip               |
|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| G3/4"     | 5000                       | 25                           | 0,1...3                      | 1,5                     | RE04-34-0,1/3-MA  |
| G3/4"     | 5000                       | 25                           | 0,2...6                      | 1,5                     | RE04-34-0,2/6-MA  |
| G3/4"     | 5000                       | 25                           | 0,5...10                     | 1,5                     | RE04-34-0,5/10-MA |
| G3/4"     | 5000                       | 25                           | 0,5...16                     | 1,5                     | RE04-34-0,5/16-MA |
| G1"       | 5000                       | 25                           | 0,1...3                      | 1,4                     | RE04-10-0,1/3-MA  |
| G1"       | 5000                       | 25                           | 0,2...6                      | 1,4                     | RE04-10-0,2/6-MA  |
| G1"       | 5000                       | 25                           | 0,5...10                     | 1,4                     | RE04-10-0,5/10-MA |
| G1"       | 5000                       | 25                           | 0,5...16                     | 1,4                     | RE04-10-0,5/16-MA |

\*Date de debit la presiune de intrare de 8bar, presiune de ieșire de 6bar și 1bar Cădere de presiune

Diagramă de debit pentru domeniul de reglare 0,5...10bar



Accesorii

| Denumire                                       | Tip         |
|------------------------------------------------|-------------|
| Unghi de menținere cu piuliță de guler M20x1,5 | MMP04-38/10 |

Ilustrații fără caracter obligatoriu  
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Seria Gold / Regulator de presiune serie Gold RE04 / [RE04-10-0,2/6-MA] Regulator de presiune RE04-10-0,2/6-MA