


Regolatore di pressione proporzionale Serie RE62/RE63



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana elettropneumatico, pilotato tramite 2/2-vie Elettrovalvole, display digitale a 3 cifre, Indicazione commutabile bar, MPa, PSI
Connessione	G1/4"...G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Alluminio, Guarnizioni NBR
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni, Fissaggio a piede oppure Staffa di fissaggio per fissaggio a parete
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e non lubrificata aria o gas neutri
Temperatura del fluido	0...+50°C
Temperatura ambiente	0...+50°C
Isteresi	0,5% da valore finale
Linearità	±1% da valore finale
Ripetibilità	±0,5% da valore finale
Influenza della temperatura	±2% da valore finale
Precisione Indicatore	±2% da valore finale
Tempo di regolazione	< 0,5s sopra il campo di regolazione
Esecuzioni speciali	Connessione NPT, 4 pressioni di regolazione preimpostate tramite 2 ingressi di commutazione
Accessori	Presa per apparecchio C012-41-CU20-9, Fissaggi

Pneumatico Caratteristiche:


Pressione di ingresso	max. 10bar, almeno 1 bar superiore alla pressione massima di regolazione
Campi di regolazione	0,05...1 / 0,05...5 / 0,05...9bar
Consumo d'aria proprio	nessun consumo d'aria proprio

Dati elettrici:

Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con presa per apparecchi correttamente montata (protezione contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua)
Tensione di alimentazione	24VDC ±10%
Assorbimento di potenza	3W
Segnale di ingresso	RE62 4...20mA, RE63 0...10V (0...20mA, 0...5V su richiesta)
Segnale di uscita	4...20mA (1...5V, Uscita di commutazione PNP oppure NPN su richiesta)
Carico (VA)	6,5KΩ con comando in tensione 250Ω con comando elettrico
Connessione	M12, 4 poli



Dimensioni



Connessione IN/OUT G	Connessione EXH G1	A	B	C	D	E	F	F1	H	I	J	K	L*	Peso [ca. kg]	Tipo	Tipo
G1/4"	G1/8"	69,8	10,5	12	19	50	11,4	11,4	14	40	22	50	M3		RE62-14	RE63-14
G1/4"	G1/4"	94	10,5	12	32,3	50	19	19	12	36	36	50	M5		RE62-14H	RE63-14H
G1/2"	G1/2"	115,3	10,5	12	65,6	50	22	25	14	36	36	66	M5		RE62-12	RE63-12

*Sfiato Aria pilota


Tipo RE62, RE63

Filettatura	Campo di pressione [bar]	Portata* [Nl/min]	Tipo	Tipo
G1/4"	0,05...1	300	RE62-14-0,05/1	RE63-14-0,05/1
G1/4"	0,05...5	300	RE62-14-0,05/5	RE63-14-0,05/5
G1/4"	0,05...9	300	RE62-14-0,05/9	RE63-14-0,05/9
G1/4"	0,05...1	1600	RE62-14H-0,05/1	RE63-14H-0,05/1
G1/4"	0,05...5	1600	RE62-14H-0,05/5	RE63-14H-0,05/5
G1/4"	0,05...9	1600	RE62-14H-0,05/9	RE63-14H-0,05/9
G1/2"	0,05...1	6000	RE62-12-0,05/1	RE63-12-0,05/1
G1/2"	0,05...5	6000	RE62-12-0,05/5	RE63-12-0,05/5
G1/2"	0,05...9	6000	RE62-12-0,05/9	RE63-12-0,05/9


*Dati di portata con pressione di ingresso di 10bar, pressione di uscita di 6bar e 1bar Caduta di pressione

Accessori

Fissaggio a piede Tipo MMB-RE6263



Staffa di fissaggio Tipo MMB-RE6263-01




Schema di collegamento, Colori dei conduttori Presa M12x1 incluso cavo 2m Tipo C012-41-CU20-9

	Descrizione	a 5 poli	Pin
	V+ Alimentazione	marrone	1
	Segnale di ingresso +	bianco	2
	V- Alimentazione, Segnale di ingresso -, Segnale di uscita -	blu	3
	Segnale di uscita +	nero	4



Diagrammi di portata



Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Altra gamma di prodotti - P07 / Valvola proporzionale di regolazione della pressione Serie RE63

