



Lubrificatore a innesto per Utensili pneumatici Serie LU100



Tipo di costruzione	Nebulizzatore d'olio, per il montaggio su utensili pneumatici a percussione con ritmo di lavoro intermittente a impulsi, Dosaggio dell'olio regolabile, Aspirazione olio opposta al tappo di riempimento
Connessione	G1/4" e G3/8" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Alluminio, Serbatoio dell'olio e Spia visiva Policarbonato, Guarnizioni NBR
Dosaggio dell'olio	Impostazione di fabbrica circa 0,4cm ³ per 100 cicli di lavoro
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni
Posizione di montaggio	Aspirazione dell'olio nel punto più basso
Fluido	aria compressa filtrata
Raccomandazione olio	HP32A (Campo di temperatura 0...+50°C), NR32 (Campo di temperatura -35...+85°C), I serbatoi dell'olio in plastica vengono attaccati da additivi per olio, antigelo o oli sintetici
Temperatura del fluido	0...+50°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -20 bis +60°C)
Temperatura ambiente	0...+50°C
Campo di pressione di esercizio	4...10bar
Direzione del flusso	a piacere

Dimensioni



P = Aspirazione olio

Connessione W	Diametro nominale DN[mm]	A	B	C	pressione di esercizio max. [bar]	volume utile del serbatoio [cm ³]	Peso [circa g]	Tipo
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38

Accessori

Denominazione	Tipo
Olio pneumatico Campo di temperatura 0...+50°C	HP32A
Olio pneumatico Campo di temperatura -35...+85°C	NR32

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

