



Påbyggingsmører for Trykkluftverktøy Serie LU100



Konstruksjonstype	Tåkesmører, for montering på slagende trykkluftverktøy med støtvis arbeidsrytme, Olje dosering justerbar, Oljeinntak på motsatt side av påfyllingsskruen
Tilkobling	G1/4" og G3/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Oljetank og Inspeksjonsglass Polykarbonat, Tetninger NBR
Olje dosering	Fabrikkinnstilling ca. 0,4cm ³ per 100 arbeidssykluser
Monteringstype	Montering i rørsystem
Monteringsposisjon	Oljeinntak på laveste punkt
Medium	filtrert trykkluft
Olje anbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...+50°C), NR32 (Temperaturområde -35...+85°C), Oljetanker av plast angripes av oljeadditiver, frostvæske eller syntetiske oljer
Mediatemperatur	0...+50°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -20 til +60°C)
Omgivelsestemperatur	0...+50°C
Arbeidstrykkområde	4...10bar
Strømningsretning	valgfri

Dimensjoner



P = Oljeinntak

Tilkobling W	Nominell diameter DN[mm]	A	B	C	maks. driftstrykk [bar]	brukbart beholdervolum [cm ³]	Vekt [ca. g]	Type
G1/4"	8	33	67	22	10	12	90	LU100-14
G3/8"	8	33	60	22	10	12	87	LU100-38

Tilbehør

Betegnelse	Type
Pneumatikolje Temperaturområde 0...+50°C	HP32A
Pneumatikolje Temperaturområde -35...+85°C	NR32

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes



