
Partnership. With Guarantee.


# Påbyggnadssmörjare för Tryckluftsverktyg Serie LU100






| | |
|---|---|
| Konstruktionstyp | Dimsmörjare, för montering på slagande tryckluftsverktyg med stötvis arbetsrytm, Olje-dosering justerbar, Oljeinsugning mittemot påfyllningsskruven |
| Anslutning | G1/4" och G3/8" enligt ISO228/1 |
| Material | Hus Aluminium, Oljetank och Synglas Polykarbonat, Tätningar NBR |
| Olje-dosering | Fabriksinställning ca. 0,4cm$^3$ per 100 arbetscykler |
| Monteringssätt | Installation i rörsystem |
| Monteringsläge | Oljeinsugning vid lägsta punkt |
| Medium | filtrerad tryckluft |
| Oljerekommendation | HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C), Oljetankar av plast angrips av oljetillsatser, frostskyddsmedel eller syntetiska oljor |
| Medietemperatur | 0...+50°C, (med motsvarande beredd tryckluft -20 till +60°C) |
| Omgivningstemperatur | 0...+50°C |
| Arbetstryckområde | 4...10bar |
| Flödesriktning | valfri |

## Mått




P = Oljeinsugning

| Anslutning W | Nominell diameter DN[mm] | A | B | C | max. drifttryck [bar] | användbar behållarvolym [cm$^3$] | Vikt [ca. g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 8 | 33 | 67 | 22 | 10 | 12 | 90 | LU100-14 |
| G3/8" | 8 | 33 | 60 | 22 | 10 | 12 | 87 | LU100-38 |

## Tillbehör

| Beteckning | Typ |
|---|---|
| Pneumatikolja Temperaturområde 0...+50°C | HP32A |
| Pneumatikolja Temperaturområde -35...+85°C | NR32 |

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG