

Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη Σειρά GDV/GDH



Επένδυση	Θερμοπλαστικό
Ηλεκτρική σύνδεση	Συνδετήρας συσκευής κατά EN175301-803-Μορφή Α , Πλάτος βύσματος 32mm (βλέπε ξεχωριστό φύλλο δεδομένων)
Τυπική τάση	12VDC, 24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz (240V/60Hz)
Ειδικές τάσεις	110V/50Hz (120V/60Hz), 220VDC, περαιτέρω κατόπιν αιτήματος
Επιτρεπόμενη διακύμανση τάσης	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Κύκλος λειτουργίας	100% (Συνεχής λειτουργία)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C (GDH -20...+40°C)
Κλάση μόνωσης	H
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα σύνδεσης (Προστασία έναντι εισόδου σκόνης και νερού υπό πίεση)

Τεχνικά δεδομένα

	Τάση	Κατανάλωση ισχύος στους 20°C	Τύπος
	12VDC	23W	GDH14012CS
	24VDC	14W	GDV14024CY
	24V/50-60Hz	27VA	GDV14024DY
	110V/50Hz 120V/60Hz	27VA	GDV14110AY
	230V/50Hz 240V/60Hz	31VA	GDV14230AY
	220VDC	14W	GDV14220CS

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για υγρά και αέρια / Πηνία ηλεκτρομαγνήτη και υποδοχές σύνδεσης συσκευών / Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη Τύπος GDV/GDH

