


Bobine électromagnétique Série GDV/GDH



Gaine	Thermoplastique
Raccordement électrique	Prise d'appareil selon EN175301-803-Forme A , Largeur de connecteur 32mm (voir fiche technique séparée)
Tension standard	12VDC, 24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz (240V/60Hz)
Tensions spéciales	110V/50Hz (120V/60Hz), 220VDC, autres sur demande
Variation de tension admissible	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Facteur de marche	100% (Service continu)
Température ambiante	-20...+60°C (GDH -20...+40°C)
Classe d'isolation	H
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (Protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)

Données techniques

	Tension	Consommation électrique à 20°C	Type
	12VDC	23W	GDH14012CS
	24VDC	14W	GDV14024CY
	24V/50-60Hz	27VA	GDV14024DY
	110V/50Hz 120V/60Hz	27VA	GDV14110AY
	230V/50Hz 240V/60Hz	31VA	GDV14230AY
	220VDC	14W	GDV14220CS

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Électrovannes pour liquides et gaz / Bobines magnétiques et prises d'appareil / Bobine électromagnétique Type GDV/GDH

