

## Válvulas de bola con brida de acero Serie BA843



|                           |                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción      | Válvula de paso con flotante bola, paso total, versión antiestática, Orificio de compensación, con dispositivo de cierre                         |
| Accionamiento             | mediante giro de 90° de la palanca manual                                                                                                        |
| Conexión                  | Bridas DN25...DN50 según EN1092-1 PN40<br>Bridas DN65...DN100 según EN1092-1 PN16                                                                |
| Longitud de montaje       | según EN558-1R27                                                                                                                                 |
| Materiales                | Carcasa Acero 1.1131, Bola de acero inoxidable 1.4301, Junta esférica PTFE, Junta del husillo PTFE/Graphoil/FKM, Palanca manual Acero inoxidable |
| Campo de aplicación       | Líquidos y gases del grupo 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no atacan los materiales utilizados.                                                  |
| Temperatura del medio     | -20...+160°C                                                                                                                                     |
| Presión de funcionamiento | Vacío máx. 10 <sup>-3</sup> Torr hasta Presión nominal según tabla y diagrama presión-temperatura                                                |
| Tipo de fijación          | Montaje en sistema de tuberías rígidas                                                                                                           |
| Posición de montaje       | cualquiera                                                                                                                                       |
| Homologaciones            | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Dp, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3                                                 |
| Versiones especiales      | libre de aceite, grasa y silicona para oxígeno, Versión para bajas temperaturas, Bola de regulación, ANSI 150                                    |



