



Ruostumattomasta teräksestä valmistetut palloventtiilit kanssa paineilmatoiminen kääntötoimilaite Sarja BA668, BA670



Rakenne	Toimilaite: Mäntätoimilaite, jossa 2 vastakkaissuuntaista mäntää, elastinen tiivistys, toimilaite kaikilta yksityiskohdiltaan ISO 5211:n mukainen tai NAMUR-suositusten mukainen, Päätyasennot molemmin puolin säädettävissä +/-5° Palloventtiili: Läpivientihana kanssa kelluva pallo eroosiosuojarenkaalla kaasuille
Toiminto	saatavilla sisään kaksitoiminen tai yksitoiminen Versio
Liitäntä	G3/8"... G11/2"
Materiaalit Vakioasennus	Toimilaite: Kovaanodisoitu alumiini, Hammaspyörä teräs nikkeloitynä, Männän ohjaus POM, Tiivisteet NBR Palloventtiili: Runko, Pallo 1.4571/1.4404, Tiivisteet BA668: POM/FKM Tiivisteet BA670: POM/NBR
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmästä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	BA668 -20...+100°C, BA670 -30...+100°C
Ympäristön lämpötila	-20...+85°C
Käyttöpaine	Nimellispaine taulukon mukaan enintään 80°C, yli 80°C 11% Paineenalennus
Ohjausväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Ohjauspaine	5,5...8bar, Mukautus alhaisempiin ohjauspaineisiin mahdollista pyynnöstä
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Erikoisversio	Hammaspyörä ruostumattomasta teräksestä, Tiivisteet PTFE:stä, PEEK:stä, ATEX, Ympäristön lämpötila -stä lähtien -20...+150°C pyynnöstä
Lisävarusteet	koottu käsikäyttöinen, pneumaattinen tai sähköinen ohjausventtiili sähköinen pääteasentopalaute, Asennonsäädin I/P tai P/P Versio Kytentänopeuden säätö
Tilausohje	Ilmoittakaa tilauksen yhteydessä lisäksi ohjauspaine, käyttöaine, käyttöpaine ja käyttölämpötila.
Käyttöohje	Paine- ja lämpötila-arvot ovat enimmäisarvoja normaaleissa olosuhteissa, voiteleville tai ei-rasvanpoistaville aineille. Erityisesti rasvanpoistavat aineet pienentävät ilmoitettuja arvoja ja lisäävät tarvittavaa vääntömomenttia. Näissä erikoistapauksissa suosittelemme ennakkokyselyä. Venttiiliä valittaessa on lähtökohtana käytettävä järjestelmässä esiintyvää alinta ohjauspainetta.



Mitat



Palloventtiilit kaksitoimisella kääntötoimilaitteella

Liitännä A	Nimellishalkaisija DN[mm]	maks. käyttöpain [bar]	B	C	D	E	F	G	Toimilaitetyyppi	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/8"	10	500	201	183,5	80,5	72	164	32	PAD063	2,5	BA6..-38-D0
G1/2"	13	500	221	202	94,5	83	210	35	PAD075	3,7	BA6..-12-D0
G3/4"	20	420	262	237,5	106	95	240,5	49	PAD085	5,8	BA6..-34-D0
G1"	25	350	270	240,5	106	113	240,5	58	PAD085	6,5	BA6..-10-D0
G11/4"	25	350	270	240,5	106	120	240,5	58	PAD085	6,7	BA6..-114-D0
G11/2"	25	350	270	240,5	106	130	240,5	58	PAD085	7,0	BA6..-112-D0

Palloventtiilit yksitoimisella kääntötoimilaitteella

Liitännä A	Nimellishalkaisija DN[mm]	maks. käyttöpain [bar]	B	C	D	E	F	G	Toimilaitetyyppi	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/8"	10	500	256	238,5	123	72	275	32	PAS1005	8,0	BA6..-38-S0
G1/2"	13	500	258	239	123	83	275	35	PAS1005	8,1	BA6..-12-S0
G3/4"	20	420	321,5	297	148	95	372	49	PAS1255	16,10	BA6..-34-S0
G1"	25	350	329,5	300	148	113	372	58	PAS1255	16,8	BA6..-10-S0
G11/4"	25	350	329,5	300	148	120	372	58	PAS1255	16,9	BA6..-114-S0
G11/2"	25	350	329,5	300	148	130	372	58	PAS1255	17,2	BA6..-112-S0

Yksitoimiset toimilaitteet toimitetaan, ellei toisin tilata, jousivoimalla sulkeutuvina (NC).

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalinmuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – automaattiset / Korkeapaineuulaventtiilit – pneumaattiset / Palloventtiili paineilmatoimisella kääntötoimilaitteella Sarja BA668

Versio 4

147903 / Luotu 2026/28 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

