

Valvola di intercettazione in bronzo rosso Serie C81L



Tipo di costruzione	Valvola di intercettazione in esecuzione in linea con premistoppa a baderna, stelo ascendente
Azionamento	tramite volantino manuale in alluminio
Connessione	G1/2" ...G2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Bronzo rosso, Mandrino ottone CW614N, Tenuta del mandrino Grafite, Volantino in alluminio, Guarnizione della sede valvola PTFE
Temperatura del fluido	-10...+170°C
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo la tabella pressione-temperatura
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Gas e liquidi secondo la tabella "Gruppi di fluidi", che non aggrediscono i materiali utilizzati

Tabella pressione-temperatura in bar

-20...+100°C	120°C	140°C	170°C
16	13	11	7


Valori intermedi delle pressioni massime di esercizio possono essere calcolati mediante interpolazione lineare tra i valori di temperatura immediatamente inferiori e superiori più vicini..

Gruppi di fluidi ammessi secondo la Direttiva sulle apparecchiature a pressione 2014/68/EU

Anschluss	Gas Gruppo 1	Gas Gruppo 2	Liquidi Gruppo 1	Liquidi Gruppo 2
G1/2" ...G2"	-	X	X	X



Dimensioni



Connessione D	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar] fino a 100°C	B	H*	L	SW	T	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/2"	15	16	55	83	50	29	11	2,3	0,30	C81L-1/2"
G3/4"	20	16	60	95	60	35	12	4,8	0,42	C81L-3/4"
G1"	25	16	65	105	70	42	14,5	7	0,64	C81L-1"
G1 1/4"	32	16	65	125	84	51	15,5	11	0,95	C81L-1 1/4"
G1 1/2"	40	16	75	150	90	58	16	17	1,23	C81L-1 1/2"
G2"	50	16	80	165	110	70	18	25	1,86	C81L-2"

* Altezza in posizione aperta

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Valvole, serrande e saracinesche - manuali / Saracinesche e valvole di intercettazione / Valvola di intercettazione Serie C81L