

## Zaporni ventil od sivog lijeva Serija GL119



|                      |                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Zaporni ventil u ravnoj izvedbi s stražnjom brtvom i Brtvena pletenica za žlijezdu, metalni brtveni, rastuće vreteno, Obojeno kućište RAL5013, Premazivanje 40µm |
| Aktiviranje          | ručni kotač od čelik                                                                                                                                             |
| Priključak           | Prirubnice DN15...DN250 prema EN1092-2 PN16                                                                                                                      |
| Ugradbena duljina    | odgovarajuće DIN EN558-1R1                                                                                                                                       |
| Materijali           | Kućište Sivi ljev EN-JL1040, Sjedište, Stožac i Vreteno Nehrđajući čelik 1.4021, Ručni kotač Čelik, Pakiranje Grafit                                             |
| Područje primjene    | Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.                                                            |
| Temperatura medija   | -10...+300°C                                                                                                                                                     |
| Radni tlak           | Nazivni tlak prema tablici tlak–temperatura                                                                                                                      |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav                                                                                                                               |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                                      |
| Odobrenja            | ATEX na upit                                                                                                                                                     |
| Posebne izvedbe      | Regulacijski konusni ventil, Stožac s mekim brtvljenjem                                                                                                          |

### Tablica tlak-temperatura u barima

| -10...+120°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 16           | 14,4  | 12,8  | 11,2  | 9,6   |

Međuvrijednosti maksimalnih radnih tlakova mogu se izračunati linearnom interpolacijom između najbližih nižih i viših temperaturnih vrijednosti..



