

Nåleventil af messing Serie 110MS




Tilslutning	G1/8" ... G2" iht. ISO228/1
Aktivering	ved hjælp af håndhjul
Materialer	Hus og spindel messing CW617N, Spindeltætning PTFE G1/8" - G3/4": Håndhjul Polyamid G1" - G2": Håndhjul Stålblade
Anvendelsesområde	Væsker og gasser, som ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	-20...+100°C
Driftstryk	0...100bar, Trykreduktionsfaktorer se tabel
Monteringsposition	vilkårlig
Monteringstype	Montering i stift rørsystem

Trykreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-20... +50°C	+100°C
Driftstryk i % af maksimalværdien	100%	85%





A	D [mm]	F	L1	L2	S1	S2	S3	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/8"	4	50	50	85	22	19	19	0,24	0,26	110MS-1/8"
G1/4"	5	50	50	85	22	19	19	0,48	0,25	110MS-1/4"
G3/8"	6	50	50	85	22	19	19	0,60	0,24	110MS-3/8"
G1/2"	6,5	63	55	90	25	19	19	0,65	0,25	110MS-1/2"
G3/4"	8,5	63	67	110	32	22	22	1	0,48	110MS-3/4"
G1"	10	63	75	110	41	22	22	1,6	0,66	110MS-1"
G1 1/4"	13	90	110	130	55	24	27	3	1,83	110MS-1 1/4"
G1 1/2"	15	90	110	130	60	24	27	3,5	1,94	110MS-1 1/2"
G2"	15	90	112	130	70	27	27	3,5	2,48	110MS-2"

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjæld og skydeventiler – manuelle / Afspærringsskydeventiler og -ventiler / Nåleventil Serie 110Ms

