

Válvula de aguja de latón Serie 110MS




Conexión	G1/8"...G2" según ISO228/1
Accionamiento	mediante volante de mano
Materiales	Cuerpo y husillo latón CW617N, Junta del husillo PTFE G1/8" - G3/4": Volante de mano Poliamida G1" - G2": Volante de mano Chapa de acero
Campo de aplicación	Líquidos y gases que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	-20...+100°C
Presión de funcionamiento	0...100bar, Factores de reducción de presión véase tabla
Posición de montaje	cualquiera
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas

Factores de reducción de presión

Rango de temperatura	-20... +50°C	+100°C
Presión de funcionamiento en % del valor máximo	100%	85%





A	D [mm]	F	L1	L2	S1	S2	S3	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/8"	4	50	50	85	22	19	19	0,24	0,26	110MS-1/8"
G1/4"	5	50	50	85	22	19	19	0,48	0,25	110MS-1/4"
G3/8"	6	50	50	85	22	19	19	0,60	0,24	110MS-3/8"
G1/2"	6,5	63	55	90	25	19	19	0,65	0,25	110MS-1/2"
G3/4"	8,5	63	67	110	32	22	22	1	0,48	110MS-3/4"
G1"	10	63	75	110	41	22	22	1,6	0,66	110MS-1"
G1 1/4"	13	90	110	130	55	24	27	3	1,83	110MS-1 1/4"
G1 1/2"	15	90	110	130	60	24	27	3,5	1,94	110MS-1 1/2"
G2"	15	90	112	130	70	27	27	3,5	2,48	110MS-2"

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - manuales / Válvulas de compuerta y de cierre / Válvula de aguja Serie 110Ms

