

Pointeau en laiton Série 110MS




Raccordement	G1/8" ... G2" selon ISO228/1
Actionnement	au moyen de volant manuel
Matériaux	Corps et tige laiton CW617N, Garniture d'étanchéité de tige PTFE G1/8" - G3/4": Volant Polyamide G1" - G2": Volant Tôle d'acier
Domaine d'application	Liquides et gaz qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-20...+100°C
Pression de service	0...100bar, Facteurs de réduction de pression voir tableau
Position de montage	au choix
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide

Facteurs de réduction de pression

Plage de température	-20... +50°C	+100°C
Pression de service en % de la valeur maximale	100%	85%





A	D [mm]	F	L1	L2	S1	S2	S3	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
G1/8"	4	50	50	85	22	19	19	0,24	0,26	110MS-1/8"
G1/4"	5	50	50	85	22	19	19	0,48	0,25	110MS-1/4"
G3/8"	6	50	50	85	22	19	19	0,60	0,24	110MS-3/8"
G1/2"	6,5	63	55	90	25	19	19	0,65	0,25	110MS-1/2"
G3/4"	8,5	63	67	110	32	22	22	1	0,48	110MS-3/4"
G1"	10	63	75	110	41	22	22	1,6	0,66	110MS-1"
G1 1/4"	13	90	110	130	55	24	27	3	1,83	110MS-1 1/4"
G1 1/2"	15	90	110	130	60	24	27	3,5	1,94	110MS-1 1/2"
G2"	15	90	112	130	70	27	27	3,5	2,48	110MS-2"

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Robinetterie](#) /
 [Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels](#) /
 [Robinets-vannes et vannes d'arrêt](#) /
 [Pointeau de réglage Série 110Ms](#)

