

Nålventil i mässing Serie 110MS




Anslutning	G1/8" ... G2" enligt ISO228/1
Manövrering	med handhjul
Material	Hus och spindel mässing CW617N, Spindeltätning PTFE G1/8" - G3/4": Handratt Polyamid G1" - G2": Handratt Stålblåt
Användningsområde	Vätskor och gaser som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	-20...+100°C
Drifttryck	0...100bar, Tryckreduktionsfaktorer se tabell
Monteringsläge	valfri
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem

Tryckreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-20... +50°C	+100°C
Drifttryck i % av maxvärdet	100%	85%





A	D [mm]	F	L1	L2	S1	S2	S3	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/8"	4	50	50	85	22	19	19	0,24	0,26	110MS-1/8"
G1/4"	5	50	50	85	22	19	19	0,48	0,25	110MS-1/4"
G3/8"	6	50	50	85	22	19	19	0,60	0,24	110MS-3/8"
G1/2"	6,5	63	55	90	25	19	19	0,65	0,25	110MS-1/2"
G3/4"	8,5	63	67	110	32	22	22	1	0,48	110MS-3/4"
G1"	10	63	75	110	41	22	22	1,6	0,66	110MS-1"
G1 1/4"	13	90	110	130	55	24	27	3	1,83	110MS-1 1/4"
G1 1/2"	15	90	110	130	60	24	27	3,5	1,94	110MS-1 1/2"
G2"	15	90	112	130	70	27	27	3,5	2,48	110MS-2"

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Ventiler, spjäll och avstängningsslidventiler – manuella / Avstängningsslidventiler och -ventiler / Nålventil Serie 110MS

Version 5

138047 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

