

Clapetă fluture de închidere Serie BUW9, dublu excentric



Tip constructiv	Clapetă fluture tip wafer cu ax din două piese, Lagăr cu disc dublu excentric, Ax asigurat împotriva expulzării prin îmbinare cu șuruburi
Acționare	Manetă manuală Aluminiiu, 10 Indexări, prin rotirea adaptorului de montaj 2 Indexări Angrenaj manual continuu reglabil
Racordare	DN50...DN500, Flanșe după EN1092
Formă flanșă	DN300 - PN10/PN16/ANSI150, toate celelalte dimensiuni PN10/PN16/PN25/ANSI150
Lungime constructivă	conform cu EN558-1R20
Materiale	Carcasă Oțel acoperit cu rășină epoxidică sau Oțel inoxidabil 1.4408, Disc Oțel inoxidabil 1.4408, Arbore Oțel inoxidabil 1.4542 Manetă manuală Aluminiiu Angrenaj manual Fontă cenușie
Garnitură de etanșare	RTFE (PTFE ranforsat), Inconel 625 (metalic)
Etanșare ax filetat	prin o garnitură de etanșare tip presgarnitură din grafit cu autoreglare
Etanșare la flanșă	cu garnituri suplimentare pentru flanșă (nu este inclus în livrare inclus)
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-10...+425°C, în funcție de etanșarea utilizată, vezi tabelul "Materiale de etanșare"
Presiune de lucru	Vid vacuum (numai cu garnitură RTFE) max. 30mbar absolut până la max. 25bar, vezi diagrama presiune-temperatură
Direcția de curgere	arbitrară, direcție de curgere preferată este marcat printr-o săgeată
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid între două flanșe conform EN1092, forma 11, 21, 34
Poziție de montaj	arbitrară
Execuții speciale	Execuție cu flanșă, Carcasă și disc din Duplex sau Superduplex, ATEX II 2G/D c TX, Rezistent la foc (Fire-Safe), DN300 Flanșă PN25




Cheie de tipizare

Clapetă fluture de închidere		BU W 9 -050 -C S I S -L -A									
Execuție cu flanșă	Flanșă intermediară	W									
Presiune de lucru / Montaj cu flanșă	25bar...PN10/16/25/A150	9									
	25bar...PN10/16//A150	0									
	25bar...PN25	V									
Diametru nominal	50mm	050									
	65mm	065									
	80mm	080									
	100mm	100									
	125mm	125									
	150mm	150									
	200mm	200									
	250mm	250									
	300mm	300									
	350mm	350									
Corp	500mm	500									
	Oțel		C								
Disc	Oțel inoxidabil 1.4408		S								
	Oțel inoxidabil 1.4408			S							
Garnitură de etanșare	Inconel 625				I						
	RTFE				R						
	RTFE/Inconel 625/Grafit - Rezistent la foc (Fire-Safe)				R2						
	RTFE/Inconel 625/Grafit - Rezistent la foc (Fire-Safe)					S					
Arbore	Oțel inoxidabil 1.4542					Q					
	Oțel inoxidabil 1.4542 Pătrat pe diagonală în loc de pană paralelă DN200...DN300										
Acționare	arbore liber						B				
	Angrenaj						G				
	Manetă manuală Aluminu 10 Indexări						L				
Execuții speciale	ATEX							A			
	fără ulei și grăsimi							G			
	fără silicon							S			


Materiale de etanșare

Material	Temperatura mediului	Rată de scurgere
RTFE	-10 (-60)*...+230°C	Class VI-ANSI/FCI70-2
Inconel 625 (metalic)	-10 (-60)*...+425°C	Class V-ANSI/FCI70-2
*mai scăzute temperaturi ale mediului la cerere		

Diagramă presiune-temperatură




Dimensiuni cu manetă manuală cu clichet



Diametru nominal DN [mm]	A	B	C	D	E	Pătrat de ax diagonală [mm]	Flanșă ISO 5211	Greutate [aprox. kg]
50	81	167	43	67	220	11	F07	4,1
65	93	170	46	67	220	11	F07	4,6
80	101	179	46	67	220	11	F07	5,4
100	128	210	52	67	275	14	F07	8,7
125	159	220	56	76	340	17	F10	11,1
150	168	229	56	76	340	17	F10	14,5

Dimensiuni cu reductor cu roată de mână



Garnitură de etanșare RTFE

Diametru nominal DN [mm]	A	B	C	D	E	Tip de tijă filetată	Dimensiune tijă filetată [mm]	Flanșă ISO 5211	Greutate [aprox. kg]
50	81	294	43	200	157,5	Pătrat pe diagonală	11	F05/F07	5,7
65	93	297	46	200	157,5	Pătrat pe diagonală	11	F05/F07	6,2
80	101	306	46	200	157,5	Pătrat pe diagonală	11	F05/F07	7
100	128	337	52	200	157,5	Pătrat pe diagonală	14	F05/F07	10,2
125	159	349	56	200	217	Pătrat pe diagonală	17	F07/F10	13,6
150	168	358	56	200	217	Pătrat pe diagonală	17	F07/F10	17
200	207	407	61	200	282	Pătrat pe diagonală	22	F07/F10	26,2
250	232	528	69	300	282	Pătrat pe diagonală	22	F12	43,5
300	270	571	78	300	282	Pătrat pe diagonală	27	F12	58,5
350	304	726	92	500	322	Pană paralelă	40	F14	105
400	340	785	102	500	322	Pană paralelă	45	F14	129
500	427	906	127	600	425	Pană paralelă	60	F16	232

Garnitură de etanșare Inconel 625

Diametru nominal DN [mm]	A	B	C	D	E	Tip de tijă filetată	Dimensiune tijă filetată [mm]	Flanșă ISO 5211	Greutate [aprox. kg]
50	81	294	43	200	157,5	Pătrat pe diagonală	11	F05/F07	5,7
65	93	297	46	200	157,5	Pătrat pe diagonală	11	F05/F07	6,2
80	101	306	46	200	157,5	Pătrat pe diagonală	11	F05/F07	7
100	128	337	52	200	157,5	Pătrat pe diagonală	14	F05/F07	10,2
125	159	349	56	200	217	Pătrat pe diagonală	17	F07/F10	13,6
150	168	358	56	200	217	Pătrat pe diagonală	17	F07/F10	17
200	207	469	61	300	282	Pătrat pe diagonală	22	F07/F10	36,2
250	232	579	69	400	282	Pătrat pe diagonală	22	F12	49
300	270	622	78	400	282	Pătrat pe diagonală	27	F12	64
350	304	726	92	500	322	Pană paralelă	40	F14	105
400	340	842	102	600	425	Pană paralelă	45	F14	139
500	427	906	127	600	398	Pană paralelă	60	F16	245



Valoare Kv [m³/h]

Diametru nominal DN [mm]	Unghi de deschidere al clapetei								
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
50	-	5	15	26	36	43	47	51	53
65	-	11	28	49	74	97	123	139	144
80	-	17	33	56	85	115	145	164	171
100	12	43	83	127	187	264	351	447	500
125	26	71	138	207	300	430	579	760	864
150	35	91	176	261	377	544	735	974	1112
200	40	155	309	464	684	1023	1430	2040	2351
250	46	229	463	699	1040	1579	2236	3279	3789
300	51	297	605	916	1367	2091	2977	4418	5111
350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

[armături](#) / [Supape, supape flutire și supape de poartă - manual](#) / [Supape flutire](#) / [Supapă flutire cu cutie de viteze manuală serie BUW-CSIS-G](#)

