

3/2-Putni ventil s električnim pogonom Serija SE16, SE17



Izvedba	3/2-sjedni ventil s 3/2 puta s električnim pogonom, automatskom zaštitom od preopterećenja i isključenje u krajnjim položajima
Priključak	RP1/2" do RP11/2" prema ISO7/1 na upit: NPT navoj
Materijali	Kučiste Crveni lijev CC491K1, Brtva sjedišta PTFE
Područje primjene	plinoviti i tekući mediji (također blago onečišćeni), koji ne nagrizaju upotrijebljene materijale
Viskoznost medija	maks. 600mm²/s (600cSt)
Temperatura medija	-30...+200°C
Temperatura okoline	-10...+60°C
Radni tlak	Vakuum do 0,001bar apsolutno, vidi tablicu
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno, osim viseći prema dolje

Električni podaci:

Vrsta napona	Izmjenična i istosmjerna struja
Standardni napon	vidi tablicu "Podaci o motoru"
Električni Priključak	preko kabela uvodnica M20x1,5 odnosno M12x1,5
Isključenje u krajnjim položajima	iznad unutarnji elektronika
Radni ciklus	100% Radni ciklus (kontinuirani rad)
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranom kablskom uvodniku (zaštita od prodora prašine i prskajuće vode)
Upravljanje	Upravljanje u 3 točke, (0)4...20mA odnosno (0)2...10V
Specijalna izvedba	Regulacijski pogon sa sigurnosnim položajem, Upravljanje u 2 točke, druga vremena preklapanja
Pribor	Grijač pogona, Granični prekidač, Povratna informacija o položaju, Povratna informacija putem potencijometra





Izvedbe	
Funkcija razdvajanja	Funkcija miješanja

Podaci o motoru

Funkcija	Nazivni napon	Ulaz zadane vrijednosti	Opterećenje [Ω]	Povratna informacija o položaju	vanjsko opterećenje [Ω]	Granični prekidač	maks. snaga preklapanja	Snaga [W]	Vrijeme preklapanja [s/mm]	Tip pogona
Otvoreno-zatvoreno	24V AC/DC	3-točkasti	-	opcionalno dostupno	-	opcionalno dostupno	250V AC/DC 1A	13	3	CA24
Otvoreno-zatvoreno	90-260V AC	3-točkasti	-	opcionalno dostupno	-	opcionalno dostupno	250V AC/DC 1A	12	3	CA260
Regulacija	24V AC/DC	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 95k	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 >5k	2x	24V AC/DC 200mA	13	2	CA24C
Regulacija	90-260V AC	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 95k	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 >5k	2x	24V AC/DC 200mA	12	2	CA260C

*(0)2-10V (Prebacivanje pomoću prekidača na tiskanoj pločici)

Električni priključak

Pogoni za otvaranje/zatvaranje	
Pogon CA24	Pogon CA260
Regulacijski pogoni	
Pogon CA24C	Pogon CA260C

Pozicija	Opis	Napomena
S1	Donji granični prekidač	Standardno za regulacijske pogone - opcionalno za pogone otvori-zatvori
S2	Gornji granični prekidač	Standardno za regulacijske pogone - opcionalno za pogone otvori-zatvori
S3	Poruka o grešci	Standardno za regulacijske pogone - maks. 0,2A/24V AC/DC
Y	Ulaz zadane vrijednosti	Standardno 4-20mA 2-10V (Prebacivanje pomoću prekidača na tiskanoj pločici)
Z	Povratna informacija o položaju	Standardno 4-20mA 2-10V (Prebacivanje pomoću prekidača na tiskanoj pločici)

Verzija 5

138084 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 4



Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Ventili, zaklopke i zasuni – automatski / Sjedišni ventili – električni / Električni sjedeći ventil Serija SE17-RTE

Verzija 5

138084 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 4 / 4

