


Filtre à impuretés en acier inoxydable

Série 4005



Type de construction	Filtre à impuretés avec tamis fin intégré 0,25 mm
Raccordement	RP3/8"...RP21/2" selon ISO7/1
Matériaux	Boîtier Acier inoxydable 1.4408, Pièces internes 1.4571 ou plutôt 1.4310, Insert de tamisage Acier inoxydable 1.4301
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés Limite d'utilisation pour les gaz du groupe 1: $P[\text{bar}] \times DN < 1000$
Température du fluide	-40...+220°C
Pression nominale	0...40bar
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	de préférence horizontalement
Versions spéciales	NPT-Filetage, Extrémité à souder selon DIN et ISO



A	DN	B	C	D	SW1	SW2	Poids [env. kg]	Valeur Kv [m³/h]	Type
RP3/8"	10	60	12	40,8	23	27	0,21	1,0	4059564
RP1/2"	15	65	15	40,5	25	27	0,17	2,5	4051507
RP3/4"	20	75	16,3	48	31	32	0,28	5,0	4051508
RP1"	25	90	19,1	57,5	39	41	0,5	8,5	4051509
RP1 1/4"	32	110	21,4	70,5	48	50	0,82	14,5	4051510
RP1 1/2"	40	120	21,4	73	55	50	1,1	19,5	4051511
RP2"	50	150	25,7	88,5	68	60	1,7	30,0	4051512
RP2 1/2"	65	180	30,2	111	85	75	3,5	52,0	4051513

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires / Filtre à impuretés / Filtre à impuretés Série 4005

