


Αναρροφητικό καλάθι από ανοξείδωτο χάλυβα 3/8" έως 4" Σειρά 110100



Σύνδεση	G3/8" έως G4" μετά από ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Καλάθι αναρρόφησης Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301, Σύνδεσμος από πολυαμίδιο (PA)
Θερμοκρασία μέσου	-10°C...+100°C
Μέγεθος πλέγματος	1,1mm
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	αέρια και υγρά μέσα, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά



C	A	B	D	Τύπος
G3/8"	37,5	42,5	20	110100-3/8"
G1/2"	38	43	23	110100-1/2"
G3/4"	42	48	29	110100-3/4"
G1"	42	48	38	110100-1"
G1 1/4"	53	57	45	110100-1 1/4"
G1 1/2"	63	68	50	110100-1 1/2"
G2"	78	83	62	110100-2"
G2 1/2"	78,5	83,5	82	110100-2 1/2"
G3"	94	99	94	110100-3"
G4"	110	115	117	110100-4"

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Βαλβίδες και κλαπέτα αντεπιστροφής / Καλάθι αναρρόφησης Σειρά 110100

