


Imukori ruostumattomasta teräksestä 3/8" enintään 4" Sarja 110100



Liitäntä	G3/8" enintään G4" jälkeen ISO228/1
Materiaalit	Imukori Ruostumaton teräs 1.4301, Polyamidiliitäntä (PA)
Aineen lämpötila	-10°C...+100°C
Silmän koko	1,1mm
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	kaasumaiset ja nestemäiset aineet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja



C	A	B	D	Tyyppi
G3/8"	37,5	42,5	20	110100-3/8"
G1/2"	38	43	23	110100-1/2"
G3/4"	42	48	29	110100-3/4"
G1"	42	48	38	110100-1"
G1 1/4"	53	57	45	110100-1 1/4"
G1 1/2"	63	68	50	110100-1 1/2"
G2"	78	83	62	110100-2"
G2 1/2"	78,5	83,5	82	110100-2 1/2"
G3"	94	99	94	110100-3"
G4"	110	115	117	110100-4"

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Takaiskuventtiilit ja -läpät / Imusihti (siivilä) Sarja 110100

