


Aanzuigkorf van roestvast staal 3/8" tot en met 4" Serie 110100



Aansluiting	G3/8" tot en met G4" naartoe ISO228/1
Materialen	Aanzuigkorf Roestvast staal 1.4301, Aansluiting van polyamide (PA)
Mediumtemperatuur	-10°C...+100°C
Maaswijdte	1,1mm
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	gasvormige en vloeibare media, die de gebruikte materialen niet aantasten



C	A	B	D	Type
G3/8"	37,5	42,5	20	110100-3/8"
G1/2"	38	43	23	110100-1/2"
G3/4"	42	48	29	110100-3/4"
G1"	42	48	38	110100-1"
G1 1/4"	53	57	45	110100-1 1/4"
G1 1/2"	63	68	50	110100-1 1/2"
G2"	78	83	62	110100-2"
G2 1/2"	78,5	83,5	82	110100-2 1/2"
G3"	94	99	94	110100-3"
G4"	110	115	117	110100-4"

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren / Terugslagkleppen en -kleppen / Aanzuigkorf Serie 110100

