



Vinotakaiksuventtiili Sarja CH117



Rakenne	Istukkaventtiili jousikuormitteinen
Käyttötoiminto	hydraulinen, pneumaattinen
Liitäntä	RP3/8"...RP3/4" ISO7/1:n mukaan, G1"...G2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Venttiilirunko ja sisäosat Messinki, Ruostumaton teräsjousi, Tiivisteet FKM
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	0...100°C
Käyttöpaine	0,04...25bar
Virtaussuunta	nuolen suuntaan vapaa, vastasuuntaan lukittu
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen



DN	d	H	H1	L	SW	t	Kv-arvo [m ³ /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
10	RP3/8"	49	42	62	21	11,2	3,4	0,18	CH117-3/8"
15	RP1/2"	79	62	65	25	14,2	6,0	0,24	CH117-1/2"
20	RP3/4"	92	72	75	31	15,2	10,9	0,36	CH117-3/4"
25	G1"	111	87	90	38	17,7	17,8	0,56	CH117-1"
32	G1 1/4"	121	96	110	50	21,4	28,2	0,89	CH117-1 1/4"
40	G1 1/2"	135	106	120	55	21,4	41,2	1,20	CH117-1 1/2"
50	G2"	168	131	150	67	25,7	62,1	1,95	CH117-2"

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

