


Clapet anti-retour à siège incliné Série CH117



Type de construction	Soupape à siège à ressort
Actionnement	hydraulique, pneumatique
Raccordement	RP3/8"...RP3/4" selon ISO7/1, G1"...G2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps de vanne et pièces internes Laiton, Ressort en acier inoxydable, Joints FKM
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	0...100°C
Pression de service	0,04...25bar
Sens d'écoulement	libre dans le sens de la flèche, bloqué en sens inverse
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix



DN	d	H	H1	L	SW	t	Valeur Kv [m ³ /h]	Poids [env. kg]	Type
10	RP3/8"	49	42	62	21	11,2	3,4	0,18	CH117-3/8"
15	RP1/2"	79	62	65	25	14,2	6,0	0,24	CH117-1/2"
20	RP3/4"	92	72	75	31	15,2	10,9	0,36	CH117-3/4"
25	G1"	111	87	90	38	17,7	17,8	0,56	CH117-1"
32	G1 1/4"	121	96	110	50	21,4	28,2	0,89	CH117-1 1/4"
40	G1 1/2"	135	106	120	55	21,4	41,2	1,20	CH117-1 1/2"
50	G2"	168	131	150	67	25,7	62,1	1,95	CH117-2"

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires / Clapets anti-retour et clapets de non-retour / Clapet anti-retour à siège incliné Série CH117

