


## Válvula de descarga de latón, no probado por componentes Serie RV01



|                       |                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción  | Válvula de alivio con resorte, descarga a la atmósfera, ajuste manual de la presión de soplado y bloqueo mediante contratuerca. |
| Conexión              | G1/8"...G1/4"                                                                                                                   |
| Materiales            | Cuerpo de válvula y piezas internas Latón CW614N, Junta de estanqueidad FKM, Muelle acero inoxidable 1.4310                     |
| Campo de aplicación   | Aire comprimido, gases no tóxicos y no inflamables, pueden salir libremente                                                     |
| Temperatura del medio | -20...+180°C                                                                                                                    |
| Rango de ajuste       | 0,5...60bar                                                                                                                     |
| Tipo de fijación      | Montaje en sistema de tuberías rígido                                                                                           |
| Posición de montaje   | solo vertical                                                                                                                   |
| Versión especial      | Acero inoxidable bajo pedido                                                                                                    |





| Conexión | Presión de ajuste [bar] | do | C       | D | SW | Peso [aprox. kg] | Tipo            |
|----------|-------------------------|----|---------|---|----|------------------|-----------------|
| G1/8"    | 0,5...1                 | 3  | 27...34 | 7 | 16 | 0,03             | RV01-18-3-0.5/1 |
| G1/8"    | 1...4                   | 3  | 27...34 | 7 | 16 | 0,03             | RV01-18-3-1/4   |
| G1/8"    | 3...7                   | 3  | 27...34 | 7 | 16 | 0,03             | RV01-18-3-3/7   |
| G1/8"    | 6...12                  | 3  | 27...34 | 7 | 16 | 0,03             | RV01-18-3-6/12  |
| G1/8"    | 10...18                 | 3  | 27...34 | 7 | 16 | 0,03             | RV01-18-3-10/18 |
| G1/8"    | 16...32                 | 3  | 27...34 | 7 | 16 | 0,03             | RV01-18-3-16/32 |
| G1/8"    | 30...60                 | 3  | 27...34 | 7 | 16 | 0,03             | RV01-18-3-30/60 |

| Conexión | Presión de ajuste [bar] | do | C       | D | SW | Peso [aprox. kg] | Tipo            |
|----------|-------------------------|----|---------|---|----|------------------|-----------------|
| G1/4"    | 0,5...1                 | 3  | 27...34 | 7 | 16 | 0,03             | RV01-14-3-0.5/1 |
| G1/4"    | 1...4                   | 3  | 27...34 | 7 | 16 | 0,03             | RV01-14-3-1/4   |
| G1/4"    | 3...7                   | 3  | 27...34 | 7 | 16 | 0,03             | RV01-14-3-3/7   |
| G1/4"    | 6...12                  | 3  | 27...34 | 7 | 16 | 0,03             | RV01-14-3-6/12  |
| G1/4"    | 10...18                 | 3  | 27...34 | 7 | 16 | 0,03             | RV01-14-3-10/18 |
| G1/4"    | 16...32                 | 3  | 27...34 | 7 | 16 | 0,03             | RV01-14-3-16/32 |
| G1/4"    | 30...60                 | 3  | 27...34 | 7 | 16 | 0,03             | RV01-14-3-30/60 |

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios / Válvulas de seguridad y de alivio de presión / Válvula de descarga Serie RV01

Versión 6

138183 / Generado 2026/37 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

