


Valvola di scarico pressione in ottone, non testato come componente Serie RV01



Tipo di costruzione	Valvola di scarico a molla, scarico in atmosfera, regolazione manuale della pressione di scarico e bloccaggio tramite controdamper.
Connessione	G1/8"...G1/4"
Materiali	Corpo valvola e parti interne Ottone CW614N, Guarnizione FKM, Molla acciaio inox 1.4310
Campo di impiego	Aria compressa, gas non tossici e non infiammabili, che possono fuoriuscire liberamente
Temperatura del fluido	-20...+180°C
Campo di regolazione	0,5...60bar
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	solo verticale
Versione speciale	Acciaio inox su richiesta





Connessione	Pressione di regolazione [bar]	do	C	D	SW	Peso [circa kg]	Tipo
G1/8"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-0.5/1
G1/8"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-1/4
G1/8"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-3/7
G1/8"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-6/12
G1/8"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-10/18
G1/8"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-16/32
G1/8"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-30/60

Connessione	Pressione di regolazione [bar]	do	C	D	SW	Peso [circa kg]	Tipo
G1/4"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-0.5/1
G1/4"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-1/4
G1/4"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-3/7
G1/4"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-6/12
G1/4"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-10/18
G1/4"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-16/32
G1/4"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-30/60

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori / Valvole di sicurezza e di scarico / Valvola di scarico della pressione Serie RV01

