


Supapă de descărcare de presiune din alamă, neomologat pe componentă Serie RV01



Tip constructiv	Supapă de descărcare cu arc, evacuare în atmosferă, reglare manuală a presiunii de evacuare și blocare cu contrapiuliță.
Racordare	G1/8"...G1/4"
Materiale	Corp supapă și piese interne Alamă CW614N, Garnitură de etanșare FKM, Arc din oțel inoxidabil 1.4310
Domeniu de utilizare	Aer comprimat, gaze netoxice și neinflamabile, care pot ieși liber
Temperatura mediului	-20...+180°C
Domeniu de reglare	0,5...60bar
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	numai verticală
Execuție specială	Oțel inoxidabil la cerere





Racordare	Presiune de reglare [bar]	do	C	D	SW	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/8"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-0.5/1
G1/8"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-1/4
G1/8"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-3/7
G1/8"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-6/12
G1/8"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-10/18
G1/8"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-16/32
G1/8"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-30/60

Racordare	Presiune de reglare [bar]	do	C	D	SW	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-0.5/1
G1/4"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-1/4
G1/4"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-3/7
G1/4"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-6/12
G1/4"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-10/18
G1/4"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-16/32
G1/4"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-30/60

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Reglatoare de presiune, supape de siguranță și accesorii / Supape de siguranță și suprapresiune / Supapă de siguranță serie RV01

