


Avlastningsventil av mässing, inte komponenttestad Serie RV01



Konstruktionstyp	Fjäderbelastad avlastningsventil, utblåsning till fri luft, manuell inställning av avblåsningstrycket och låsning med kontramutter.
Anslutning	G1/8" ... G1/4"
Material	Ventilhus och inre delar Mässing CW614N, Tätning FKM, Fjäder rostfritt stål 1.4310
Användningsområde	Tryckluft, giftiga och icke brännbara gaser, får strömma ut fritt
Medietemperatur	-20...+180°C
Inställningsområde	0,5...60bar
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	endast stående
Specialutförande	Rostfritt stål på begäran





Anslutning	Inställningstryck [bar]	do	C	D	SW	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/8"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-0.5/1
G1/8"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-1/4
G1/8"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-3/7
G1/8"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-6/12
G1/8"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-10/18
G1/8"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-16/32
G1/8"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-18-3-30/60

Anslutning	Inställningstryck [bar]	do	C	D	SW	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	0,5...1	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-0.5/1
G1/4"	1...4	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-1/4
G1/4"	3...7	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-3/7
G1/4"	6...12	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-6/12
G1/4"	10...18	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-10/18
G1/4"	16...32	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-16/32
G1/4"	30...60	3	27...34	7	16	0,03	RV01-14-3-30/60

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckregulatorer, säkerhetsventiler och tillbehör / Säkerhets- och avlastningsventiler / Avlastningsventil Serie RV01

Version 6

138183 / Genererad 2026/37 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

