


Zpětný ventil Série CH084-T



Konstrukční provedení	Příruba-Zpětný ventil
Připojení	Příruby podle EN1092-1 forma B1
Stavební délka	v souladu s EN558-1R1
Materiály	Těleso z nerezové oceli 1.4404, Podložka Nerezová ocel 1.4404, Sedlové těsnění PTFE, Pružina Nerezová ocel 1.4401
Teplota média	-40...+150°C
Otevírací tlak	Diferenciální tlak min. 0,5bar
Směr průtoku	ve směru šipky volný průtok, v opačném směru uzavřeno
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	přednostně vodorovně, Víko musí směřovat nahoru
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Schválení	Inspekční certifikát 3.1



Jmenovitá světlost DN[mm]	Příruba podle EN1092-1 forma B1	max. Provozní tlak [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Hmotnost [cca. kg]	TAG	Typ
25	PN10/16/25	25	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	2114.V91-RM01	CH084-25-T-3D
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	8	2113.V91-RM01 2993.V91-RM01	CH084-40-T-3D
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2531.V91-RM01 2531.V91-RM02 2902.V91-RM01 2902.V91-RM02 2994.V91-RM01	CH084-50-T-3D

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.