


Rückschlagventil Serie CH084-T



Bauart	Flansch-Rückschlagventil
Anschluss	Flansche nach EN1092-1 Form B1
Baulänge	entsprechend EN558-1R1
Werkstoffe	Gehäuse Edelstahl 1.4404, Scheibe Edelstahl 1.4404, Sitzdichtung PTFE, Feder Edelstahl 1.4401
Mediumtemperatur	-40...+150°C
Öffnungsdruck	Differenzdruck min. 0,5bar
Durchflussrichtung	in Pfeilrichtung frei, in Gegenrichtung gesperrt
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	vorzugsweise horizontal, Deckel muss nach oben zeigen
Einsatzbereich	Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Zulassung	Werkzeugzeugnis 3.1



Nennweite DN[mm]	Flansch nach EN1092-1 Form B1	max. Betriebsdruck [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Gewicht [ca. kg]	TAG	Typ
25	PN10/16/25	25	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	2114.V91-RM01	CH084-25-T-3D
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	8	2113.V91-RM01 2993.V91-RM01	CH084-40-T-3D
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2531.V91-RM01 2531.V91-RM02 2902.V91-RM01 2902.V91-RM02 2994.V91-RM01	CH084-50-T-3D

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Druckregler, Sicherheitsventile und Zubehör / Sonstiges Sortiment - A07 / Sonstiges Sortiment - A07 / [CH084-25-T-3D] CH084-25-T-3D

