


Βαλβίδα αντεπιστροφής Σειρά CH084-T



Τύπος κατασκευής	Φλάντζα-Βαλβίδα αντεπιστροφής
Σύνδεση	Φλάντζες σύμφωνα με EN1092-1 μορφή B1
Μήκος κατασκευής	σύμφωνα με EN558-1R1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Δίσκος Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Στεγανοποίηση έδρας PTFE, Ελατήριο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401
Θερμοκρασία μέσου	-40...+150°C
Πίεση ανοίγματος	Διαφορική πίεση ελάχ. 0,5bar
Κατεύθυνση ροής	ελεύθερη ροή προς την κατεύθυνση του βέλους, φραγή στην αντίθετη κατεύθυνση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	κατά προτίμηση οριζόντια, Το καπάκι πρέπει να δείχνει προς τα πάνω
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Έγκριση	Πιστοποιητικό εργοστασίου 3.1



Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Φλάντζα σύμφωνα με EN1092-1 μορφή B1	μέγ. Πίεση λειτουργίας [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Βάρος [περ. kg]	TAG	Τύπος
25	PN10/16/25	25	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	2114.V91-RM01	CH084-25-T-3D
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	8	2113.V91-RM01 2993.V91-RM01	CH084-40-T-3D
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2531.V91-RM01 2531.V91-RM02 2902.V91-RM01 2902.V91-RM02 2994.V91-RM01	CH084-50-T-3D

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A07 / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A07 / [CH084-25-T-3D] CH084-25-T-3D

