


Clapet anti-retour Série CH084-T



Type de construction	Bride-Clapet anti-retour
Raccordement	Brides selon EN1092-1 forme B1
Longueur de construction	conforme à EN558-1R1
Matériaux	Corps en acier inoxydable 1.4404, Disque Acier inoxydable 1.4404, Joint de siège PTFE, Ressort Acier inoxydable 1.4401
Température du fluide	-40...+150°C
Pression d'ouverture	Pression différentielle min. 0,5bar
Sens d'écoulement	dans le sens de la flèche libre, dans le sens inverse bloqué
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	de préférence horizontalement, Le couvercle doit être orienté vers le haut
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés.
Homologation	Certificat d'usine 3.1



Diamètre nominal DN[mm]	Bride selon EN1092-1 forme B1	max. Pression de service [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Poids [env. kg]	TAG	Type
25	PN10/16/25	25	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	2114.V91-RM01	CH084-25-T-3D
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	8	2113.V91-RM01 2993.V91-RM01	CH084-40-T-3D
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2531.V91-RM01 2531.V91-RM02 2902.V91-RM01 2902.V91-RM02 2994.V91-RM01	CH084-50-T-3D

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

