


## Nepovratni ventil Serija CH084-T



|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Prirubnica-Nepovratni ventil                                                                                        |
| Priključak           | Prirubnice prema EN1092-1 oblik B1                                                                                  |
| Ugradbena duljina    | prema EN558-1R1                                                                                                     |
| Materijali           | Kućište nehrđajući čelik 1.4404, Ploča Nehrđajući čelik 1.4404, Brtva sjedišta PTFE, Opruga Nehrđajući čelik 1.4401 |
| Temperatura medija   | -40...+150°C                                                                                                        |
| Tlak otvaranja       | Diferencijalni tlak min. 0,5bar                                                                                     |
| Smjer protoka        | u smjeru strelice slobodan protok, u suprotnom smjeru blokiran protok                                               |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav                                                                                  |
| Položaj ugradnje     | po mogućnosti vodoravno, Poklopac mora biti okrenut prema gore                                                      |
| Područje primjene    | Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.               |
| Odobrenje            | Tvornički certifikat 3.1                                                                                            |



| Nazivni promjer DN[mm] | Prirubnica prema EN1092-1 oblik B1 | maks. Radni tlak [bar] | B  | D   | D1  | D2  | f | H  | L   | N-Ø     | Težina [cca. kg] | TAG                                                                               | Tip           |
|------------------------|------------------------------------|------------------------|----|-----|-----|-----|---|----|-----|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 25                     | PN10/16/25                         | 25                     | 18 | 115 | 85  | 68  | 2 | 75 | 160 | 4 x Ø14 | 4,5              | 2114.V91-RM01                                                                     | CH084-25-T-3D |
| 40                     | PN10/16                            | 16                     | 18 | 150 | 110 | 88  | 3 | 95 | 200 | 4 x Ø18 | 8                | 2113.V91-RM01<br>2993.V91-RM01                                                    | CH084-40-T-3D |
| 50                     | PN10/16                            | 16                     | 20 | 165 | 125 | 102 | 3 | 95 | 230 | 4 x Ø18 | 10,5             | 2531.V91-RM01<br>2531.V91-RM02<br>2902.V91-RM01<br>2902.V91-RM02<br>2994.V91-RM01 | CH084-50-T-3D |

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Ostali asortiman - A07 / Ostali asortiman - A07 / [CH084-25-T-3D] CH084-25-T-3D

