
Visszacsapó szelep
Sorozat CH084-T



Kivitel	Karima-Visszacsapó szelep
Csatlakozás	Karimák EN1092-1 szerint, B forma1
Beépítési hossz	EN558-1R1 szerint megfelelően
Anyagok	Ház rozsdamentes acél 1.4404, Tárcsa Rozsdamentes acél 1.4404, Üléktömítés PTFE, Rugó Rozsdamentes acél 1.4401
Közeg hőmérséklete	-40...+150°C
Nyitási nyomás	Differenciálnyomás min. 0,5bar
Áramlási irány	a nyíl irányában szabad, ellenirányban zárt
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	lehetőleg vízszintesen, A fedélnek felfelé kell néznie
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Engedélyezés	Gyári tanúsítvány 3.1



Névleges átmérő DN[mm]	Karima EN1092-1 szerint, B forma1	max. Üzemi nyomás [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Tömeg [kb. kg]	TAG	Típus
25	PN10/16/25	25	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	2114.V91-RM01	CH084-25-T-3D
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	8	2113.V91-RM01 2993.V91-RM01	CH084-40-T-3D
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2531.V91-RM01 2531.V91-RM02 2902.V91-RM01 2902.V91-RM02 2994.V91-RM01	CH084-50-T-3D

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.