
Partnership. With Guarantee.

Valvola di non ritorno
Serie CH084-T



Tipo di costruzione	Flangia-Valvola di non ritorno
Connessione	Flange secondo EN1092-1 forma B1
Lunghezza di montaggio	secondo EN558-1R1
Materiali	Corpo in acciaio inox 1.4404, Disco Acciaio inox 1.4404, Guarnizione della sede valvola PTFE, Molla Acciaio inox 1.4401
Temperatura del fluido	-40...+150°C
Pressione di apertura	Pressione differenziale min. 0,5bar
Direzione del flusso	libero nella direzione della freccia, bloccato nella direzione opposta
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	preferibilmente orizzontale, Il coperchio deve essere rivolto verso l'alto
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Omologazione	Certificato di collaudo 3.1



Diametro nominale DN[mm]	Flangia secondo EN1092-1 forma B1	max. Pressione di esercizio [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Peso [circa kg]	TAG	Tipo
25	PN10/16/25	25	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	2114.V91-RM01	CH084-25-T-3D
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	8	2113.V91-RM01 2993.V91-RM01	CH084-40-T-3D
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2531.V91-RM01 2531.V91-RM02 2902.V91-RM01 2902.V91-RM02 2994.V91-RM01	CH084-50-T-3D

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Versione 6
162682 / Generato 2026/41 IT

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG