


Terugslagklep Serie CH084-T



Constructie	Flens-Terugslagklep
Aansluiting	Flenzen volgens EN1092-1 vorm B1
Inbouwlengte	volgens EN558-1R1
Materialen	Behuizing roestvast staal 1.4404, Schijf Roestvast staal 1.4404, Zittingafdichting PTFE, Veer Roestvast staal 1.4401
Mediumtemperatuur	-40...+150°C
Openingsdruk	Differentiële druk min. 0,5bar
Stroomrichting	in pijlrichting vrij, in tegengestelde richting geblokkeerd
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	bij voorkeur horizontaal, Deksel moet naar boven wijzen
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gasen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Goedkeuring	Fabriekscertificaat 3.1



Nominale diameter DN[mm]	Flens volgens EN1092-1 vorm B1	max. Bedrijfsdruk [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Gewicht [ca. kg]	TAG	Type
25	PN10/16/25	25	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	2114.V91-RM01	CH084-25-T-3D
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	8	2113.V91-RM01 2993.V91-RM01	CH084-40-T-3D
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2531.V91-RM01 2531.V91-RM02 2902.V91-RM01 2902.V91-RM02 2994.V91-RM01	CH084-50-T-3D

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren / Overig assortiment - A07 / Overig assortiment - A07 / [CH084-25-T-3D] CH084-25-T-3D

