Terugslagklep
Serie CH084-T-0H

Constructie	Flens-Terugslagklep
Aansluiting	Flenzen volgens EN1092-1 vorm B1
Inbouwlengte	volgens EN558-1R1
Materialen	Behuizing roestvast staal 1.4404, Schijf Roestvast staal 1.4404, Zittingafdichting PTFE, Veer Roestvast staal 1.4401
Mediumtemperatuur	-40...+150°C
Openingsdruk	Differentiële druk min. 0,5bar
Stroomrichting	in pijlrichting vrij, in tegengestelde richting geblokkeerd
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	bij voorkeur horizontaal, Deksel moet naar boven wijzen
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Speciale uitvoering	olie- en vetvrije uitvoering voor waterstof en zuurstof
Goedkeuring	Fabriekscertificaat 3.1



Nominale diameter DN[mm]	Flens volgens EN1092-1 vorm B1	max. Bedrijfsdruk [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Gewicht [ca. kg]	TAG	Type
25	PN10/16/25	25	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	2111.V91-RM04 2111.V91-RM05 2531.V91-RM05 2531.V91-RM06	CH084-25-T-3D0H
150	PN25	25	28	300	250	218	3	210	480	8 x Ø26	74	2111.V91-RM02 2111.V91-RM03	CH084-150-T-3D0H
250	PN25	25	32	425	370	335	3	320	730	12 x Ø30	181	2111.V91-RM01	CH084-250-T-3D0HPN25

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 5
162698 / Aangemaakt 2026/33 NL

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG