


Valvola di non ritorno Serie CH124-T



Tipo di costruzione	Flangia-Valvola di non ritorno
Connessione	Flangia DN65...DN300 secondo EN1092-1 forma B1, PN16
Lunghezza di montaggio	secondo EN558-1R1
Materiali	Corpo in acciaio inox 1.4404, Disco Acciaio inox 1.4404, Guarnizione della sede valvola PTFE, Molla Acciaio inox 1.4401
Temperatura del fluido	-40...+150°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella
Pressione di apertura	Pressione differenziale min. 0,5bar
Direzione del flusso	libero nella direzione della freccia, bloccato nella direzione opposta
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	preferibilmente orizzontale, Il coperchio deve essere rivolto verso l'alto
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Omologazione	Certificato di collaudo 3.1.



Diametro nominale DN[mm]	Flangia secondo EN1092-1 forma B1	max. Pressione di esercizio [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Peso [circa kg]	TAG	Tipo
65	PN10/16	16	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	2991.V91-RM01 2991.V91-RM02	CH124-65-T-3D
80	PN10/16	16	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	2995.V91-RM02	CH124-80-T-3D
100	PN10/16	16	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	2901.V91-RM01 2901.V91-RM02 2901.V91-RM06	CH124-100-T-3D
300	PN16	16	28	460	410	378	4	360	850	12 x Ø26	-	2951.V91-RM01 2951.V91-RM02 2951.V91-RM03 2952.V91-RM01 2952.V91-RM02	CH124-300-T-3D

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori / Altra gamma di prodotti - A07 / Altra gamma di prodotti - A07 / [CH124-65-T-3D] CH124-65-T-3D

Versione 5

171537 / Generato 2026/33 IT

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 1 / 1

