


Tilbakeslagsventil Serie CH124-T



Konstruksjonstype	Flens-Tilbakeslagsventil
Tilkobling	Flens DN65...DN300 i henhold til EN1092-1 form B1, PN16
Byggelengde	i samsvar med EN558-1R1
Materialer	Hus rustfritt stål 1.4404, Skive Rustfritt stål 1.4404, Setetetning PTFE, Fjær Rustfritt stål 1.4401
Mediatemperatur	-40...+150°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til tabell
Åpningstrykk	Differansetrykk min. 0,5bar
Strømningsretning	fri i pilretningen, sperret i motsatt retning
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	fortrinnsvis horisontalt, Dekselet må vende oppover
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene.
Godkjenning	Fabrikksertifikat 3.1.



Nominell diameter DN[mm]	Flens i henhold til EN1092-1 form B1	maks. Driftstrykk [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Vekt [ca. kg]	TAG	Type
65	PN10/16	16	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	2991.V91-RM01 2991.V91-RM02	CH124-65-T-3D
80	PN10/16	16	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	2995.V91-RM02	CH124-80-T-3D
100	PN10/16	16	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	2901.V91-RM01 2901.V91-RM02 2901.V91-RM06	CH124-100-T-3D
300	PN16	16	28	460	410	378	4	360	850	12 x Ø26	-	2951.V91-RM01 2951.V91-RM02 2951.V91-RM03 2952.V91-RM01 2952.V91-RM02	CH124-300-T-3D

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Trykkregulatorer, sikkerhetsventiler og tilbehør / Annet sortiment - A07 / Annet sortiment - A07 / [CH124-65-T-3D] CH124-65-T-3D

Versjon 6

171537 / Generert 2026/33 NB

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett
Side 1 / 1

